

## Carro Botte Biasse omologato per trasporto liquame con serbatoio zincato a caldo o verniciato

Carro Botte Double-Axle  
type-tested for sewage transport  
with warmed or painted galvanized tank



# FEBA

[www.febarimorchi.com](http://www.febarimorchi.com)

FEBA

### DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio indipendente dalla cisterna
- Cisterna con fondo interamente apribile
- Sospensione cantilever
- Albero cardanico
- Saracinesca a comando idraulica
- mm. 2000 tubo ferro e mm 2000 tubo gomma
- Getto di scarico a ventaglio e getto laterale
- Piedino servotimone idraulico
- impianto luce e documenti per immatricolazione su strada

### APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Gruppo pompa centrifuga con getto girevole idraulico
- Saracinesca laterale mm 120 - mm 150
- Interruttore a 2 o 4 ripuntatori



TIPO	CAPACITA'	DEPRESSIONE	SARAC.	RUOTE	FRENI
BC 140	8500 lt.	MEC.8500	mm 150	385/65R22.5 us. 425/65R22.5 us.	PNEUM. IDRAUL.
BC 140	10500 lt.	MEC.12500	mm 150	385/65R22.5 us. 425/65R22.5 us.	PNEUM. IDRAUL.

[www.febarimorchi.com](http://www.febarimorchi.com)