



### DOTAZIONI DI SERIE

- Cassone verniciato interamente con smalto epossidico atossico alto spessore
- Ribaltamento idraulico con tubo flessibile a innesto rapido
- Portellone posteriore ad apertura e chiusura meccanica
- Piedino servotimone meccanico
- Impianto luce e documenti per immatricolazione su strada

### APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Intelaiatura e cassone in acciaio INOX\*
- Servotimone idraulico con valvola di blocco
- Pompa ad ingranaggi ad albero cardinico
- Valvola regolazione frenatura
- Bocchetta cereali
- Tubo per telone
- Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna



\*Intelaiatura e cassone in acciaio INOX

TIPO	DIMENSIONE VASCA	PORTATA OMOL. COMPL. KG	TARA KG	RUOTE	FRENI
**FVP 60 ruota singola	3,60x2,00x1,20 (m <sup>3</sup> 8,70)	6000	1850	265/70R19.5 us. 285/70R19.5 us. 385/55R19.5 nv.	IDRAUL.
**FVP 60 ruote gemellate	3,60x2,00x1,20 (m <sup>3</sup> 8,70)	6000	1850	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv. 235/75R17.5 us..	IDRAUL.
*FBRI 50T6 D ruota singola	4,10x2,10x1,20 (m <sup>3</sup> 10,50)	6000	2130	305/70R19.5 nv. 385/55R19.5 us.	IDRAUL.
*FBRI 50T6 D ruote gemellate	4,10x2,10x1,20 (m <sup>3</sup> 10,50)	6000	2130	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	IDRAUL.
*FBRI 60T9 D ruota singola	4,50x2,30x1,40 (m <sup>3</sup> 13)	6000	2400	385/65R19.5 nv. 435/50R19.5 us.	IDRAUL.
*FBRI 60T9 D ruote gemellate	4,50x2,30x1,40 (m <sup>3</sup> 13)	6000	2470	235/75R17.5 us. 235/75R17.5 nv.	IDRAUL.

\*\* Frenatura pneumatica