

Rimorchio omologato per trasporto mezzi agricoli con quattro ruote tandem

Type-tested trailer for agricultural means transport with four tandem wheels



DOTAZIONI DI SERIE

- Pianale fisso in lamiera bugnata
- Piedino servotimone meccanico
- Verricelli anteriori
- Impianto luce e documenti per immatricolazioni su strada

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Freni idraulici
- Ribaltamento idraulico con pistone doppio effetto a innesto rapido
- Servotimone idraulico con valvola di blocco
- Verricelli laterali
- Attacchi per imperiale anteriore e posteriore
- Spondina posteriore

TIPO	DIMENSIONE PIANALE	ALTEZZA cm	PORTATA OMOL. COMPL. KG	TARA KG	RUOTE	FRENI
FBT 45	4.50X2.55	52	4000	1100	155/70R12 nv. 20.5x8.00-10 nv. 23x10.50-12 nv.	MECC.
FBT 45 R	4.50X2.00	52	6000	1400	20.5/50-10 PR12 nv. 20.5x8.00-10 nv.	IDRAUL.
FBT 45 R	4.50X2.55	52	6000	1500	20.5/50-10 PR12 nv. 20.5x8.00-10 nv.	IDRAUL.
FBT 45 R	5.50X2.55	52	6000	1760	20.5/50-10 PR12 nv. 20.5x8.00-10 nv.	IDRAUL.

