

Centina smontabile per trasporto bestiame da applicare sui carrelloni

Rib removed for transport livestock to be applied on the straddle

DOTAZIONI DI SERIE

- Monocorpo privo di fondo
- Lamiera sui tre lati alt. 1,25 mt
- Centinatura superiore in ferro tubolare
- Vaschetta raccolta liquame posizionata sotto al pianale del carrellone
- Rampa posteriore rivestita in alluminio mandorlato sagomato
- Staffe di fissaggio al carrellone
- Possibilità di smontaggio mediante 4 piedi meccanici (applicazione a richiesta)

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Telone copri centina
- Divisorio interno rivestito in lamiera
- Cancellone posteriore interno al ponte a due ante sovrapposte che aperto serve da guida per carico animali
- N. 4 piedi meccanici per il sollevamento durante lo smontaggio
- Su misura qualsiasi tipologia di rimorchio

TIPO	DIMENSIONE mt Lunghezza x Larghezza x Altezza
RP50	4.20x2.20x2.00
FB60	5.00x2.45x2.00
TCS55	5.50x2.45x2.00
TCS50-TCS60-ATLAS5	6.20x2.45x2.00
ATLAS6	6.50x2.45x2.00
ATLAS7	6.80x2.45x2.00
ATLAS8	7.50x2.45x2.00
ATLAS9	8.00x2.45x2.00
ATLAS10	9.00x2.45x2.00

