

Carro Botte Monoasse omologato per trasporto liquame con serbatoio zincato a caldo o verniciato

Carro Botte Single-Axle
type-tested for sewage transport with warmed or painted galvanized tank



www.febarimorchi.com

FEBA

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio indipendente dalla cisterna
- Cisterna con fondo interamente apribile
- Sospensioni su asse rigido
- Albero cardanico
- Saracinesca a comando manuale
- mm. 2000 tubo ferro e mm 2000 tubo gomma
- Getto di scarico a ventaglio e getto laterale
- Piedino servotimone meccanico
- impianto luce e documenti per immatricolazione su strada

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Servotimone idraulico
- Freno Idraulico BC 35
- Sospensioni con balestra
- Gruppo pompa centrifuga con getto girevole idraulico
- Dispositivo apertura idraulica saracinesca BC 35
- Saracinesca laterale mm 120 - mm 150
- Interruttore a 2 o 4 ripuntatori



Carrobotte per spurgo con naspo idraulico

TIPO	CAPACITA'	DEPRESSIONE	SARAC.	RUOTE	FRENI
BC 35	3000 lt.	MEC.4000	mm 120	11.5/80 - 15.3 265/70R19.5 us.	MECC.
BC 60	5000 lt.	MEC.5000	mm 150	385/65R22.5 us.	PNEUM. IDRAUL.

www.febarimorchi.com