

Rimorchio monoasse omologato ribaltabile trilaterale

type-tested single axle trailer
tilting trilateral



DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio in profilati UNP su asse rigido
- Pianale in lamiera liscia
- Ribaltamento idraulico con tubo flessibile ad innesto rapido e valvola di fine corsa
- Piedino servotimone meccanico
- Apertura sotto - sopra sponda posteriore
- Verricelli anteriori
- Impianto luce e documenti per immatricolazione su strada

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Pompa ad ingranaggi e albero cardanico
- Freno idraulico
- Valvola regolazione frenatura
- Pianale in lamiera bugnata
- Servotimone idraulico con valvola di blocco
- Bocchetta cereali
- Apertura sotto - sopra sponde laterali
- Cassetta porta attrezzi
- Verricelli laterali
- Tubo per telone
- Porta ruota di scorta
- Sospensioni con balestra
- Parafanghi
- Kit ruote motrici



RIMORCHI

TIPO	DIMENSIONE mt PIANALE E SPONDE	PORTATA OMOL. COMPL. KG	TARA KG	RUOTE	FRENI
FBRI 15 ribaltamento posteriore	2,40x1,40x0,35	1500	430	225/70R15 us.	MECC.
FBRI 35	2,60x1,60x0,40	3500	630	10.0/80-12 nv.	MECC.
FBRI 40	2,80x1,80x0,40	4000	860	10.0/75-15.3 nv. 235/75R17.5 us.	MECC.
FBRI 43	3,00x1,80x0,40	4300	950	10.0/75-15.3 nv. 235/75R17.5 us.	MECC.
FBRI 43	3,00x2,00x0,40	4300	1000	10.0/75-15.3 nv. 235/75R17.5 us.	MECC.
*FBRI 50T4	3,60x2,00x0,50	5000	1200	11.5/80-15.3 nv. 265/70R19.5 us.	MECC.
*FBRI 50T4I	3,60x2,00x0,50	6000	1330	11.5/80-15.3 nv. 265/70R19.5 us.	IDRAUL.
*FBRI 50T6	4,10x2,10x0,50	5000	1450	11.5/80-15.3 nv. 285/70R19.5 us.	MECC.
*FBRI 50T6I	4,10x2,10x0,50	6000	1600	11.5/80-15.3 nv. 285/70R19.5 us.	IDRAUL.
*FBRI 60T9	4,50x2,30x0,50	6000	1880	305/70R19.5 us. 385/65R19.5 us.	IDRAUL.

*Omologati anche con ruote gemellari

