

Rimorchio tre assi ravvicinati

Trailer three axles close



DOTAZIONI DI SERIE

- Sospensioni a balestra
- Piedino servotimone idraulico
- Verricelli anteriori e laterali
- Pianale in lamiera bugnata
- Innesti per imperiali ant. e post.
- Ribaltamento con pistone semplice effetto ad innesto rapido
- Assale posteriore sterzante
- Impianto luci e documenti per immatricolazione su strada

TIPO	DIMENSIONE PIANALE	PORTATA OMOL. COMPL. KG	TARA KG	RUOTE	FRENI
ATLAS 20 ruote gemellate	8,50x2,50	20000	5040	215/75R17.5 us. 235/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv. 235/75R17.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.
ATLAS 20 ruota singola	8,50x2,50	20000	5040	435/70R19.5 us. 385/55R19.5 nv. 435/55R19.5 nv.	PNEUM. IDRAUL.

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Assale anteriore sterzante
- Correttore di frenata per frenatura pneumatica
- Cassetta porta attrezzi
- Imperiale anteriore e posteriore
- Sponde 8,50x2,50x0,50 divise in tre sezioni

